

RUNDSTANGEN

ROH
GRAUGUSS | SPHÄROGUSS
gem. DIN EN 16482



Weitere Werkstoffausführungen lieferbar in:

EN-GJL-HB 150 (5.1102)
EN-GJL-300 (5.1308)
EN-GJS-400-18C-LT (5.3123)
EN-GJS-400-18C-RT (5.3124)
EN-GJS-700-2C (5.3303)

Standardlängen
ca. 3.100 mm | 2.000 mm | 1.000 mm

Sägeabschnitte ab 5 mm Länge lieferbar

Aufgeführte Abmessungen stellen lediglich die Liefermöglichkeiten dar, es handelt sich hier nicht um Die Abbildung des aktuellen Lagerbestandes. Entsprechende Verfügbarkeiten sind anzufragen.

Kurzzeichen	EN-GJL-250C	EN-GJS-400-15C	EN-GJS-500-7C	EN-GJS-600-3C
Nummer	5.1203	5.3126	5.3203	5.3204
Bezeichnung alt	GG 25	GGG 40	GGG 50	GGG 60
20	●	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
25	●	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
30	●	●	Auf Anfrage	Auf Anfrage
35	●	●	●	●
40	●	●	●	●
45	●	●	●	●
50	●	●	●	●
55	●	●	●	●
60	●	●	●	●
65	●	●	●	●
70	●	●	●	●
75	●	●	●	●
80	●	●	●	●
85	●	●	●	●
90	●	●	●	●
95	●	●	●	●
100	●	●	●	●
105	●	●	●	●
110	●	●	●	●
115	●	●	●	●
120	●	●	●	●
125	●	●	●	●
130	●	●	●	●
135	●	●	●	●
140	●	●	●	●
145	●	●	●	●
150	●	●	●	●
155	●	●	●	●
160	●	●	●	●
170	●	●	●	●

Kurzzeichen	EN-GJL-250C	EN-GJS-400-15C	EN-GJS-500-7C	EN-GJS-600-3C
Nummer	5.1203	5.3126	5.3203	5.3204
Bezeichnung alt	GG 25	GGG 40	GGG 50	GGG 60
180	●	●	●	●
190	●	●	●	●
200	●	●	●	●
210	●	●	●	●
220	●	●	●	●
230	●	●	●	●
240	●	●	●	●
250	●	●	●	●
260	●	●	●	●
270	●	●	●	●
280	●	●	●	●
290	●	●	●	●
300	●	●	●	●
310	●	●	●	●
320	●	●	●	●
330	●	●	●	●
340	●	●	●	●
350	●	●	●	●
360	●	●	●	●
370	●	●	●	●
380	●	●	●	●
390	●	●	●	●
400	●	●	●	●
410	●	●	Auf Anfrage	Auf Anfrage
420	●	●	Auf Anfrage	Auf Anfrage
450	●	●	Auf Anfrage	Auf Anfrage
500	●	●	Auf Anfrage	Auf Anfrage
550	●	●	Auf Anfrage	Auf Anfrage
600	●	●	Auf Anfrage	Auf Anfrage